

PRODUKTDATENBLATT

Achtung Vertrieb nur in Osteuropa, in Zusammenarbeit mit den derzeitigen Werksvertriebsstellen.

Isofol-Folie vorge rollte Hart-PVC Folie, 0,35 mm dick

Anwendung: Die Rohrisolierung aus PVC-Hartfolie ist eine spezielle Folie für modere und ästhetische Verkleidung von wärmeisolierten Rohrleitungen. Das Rohrisolationssystem aus PVC-Hartfolie ist entsprechend für die Wärmeisolierung von Rohrleitungen in geschlossenen, gegen direktes Sonnenlicht geschützten Räumen. Wegen ihrer guten Rollneigungseigenschaften ist die Folie ideal für die schnelle und einfache Verkleidung.



Material: Weichmacherfreie Hart PVC-Folie, die entsprechend der Brennbarkeitsklasse Flammenschutzmittel beinhaltet.

Ausführung: Homogen, glatt, einseitig durch Prägung mattierte Folie, die entsprechend der Anwendung mit Rollneigung versehen wird.

Verpackungseinheiten: Bei Folienbreiten von 700 mm und 1000 mm: Die Rollen werden stehend in eine Kartonkiste mit den Abmessungen 1220 mm x 760 mm x 1015 mm gestellt.
Bei Folienbreiten von 1200 mm und 1400 mm: Die Rollen werden waagrecht in eine Holzkiste (Holzrahmen auf Palette) mit der Abmessung 1250 mm x 660 mm x 1000 mm gelegt.

Lagerung: Die Ware darf in geschlossenen Lagerräumen von 0 bis +30°C gelagert werden. Es ist zu beachten, dass bei Stapelung der Ware die Verpackungen bzw. die Einzelrollen nicht beschädigt werden.

Techn. Parameter:

Abmessungen:	Breite 700 – 1400 mm
Breitentoleranz:	+/- 2mm
Stärke:	0,20 – 0,50 mm
Stärkentoleranz:	+/- 0,02 mm
Maßbeständigkeit:	(Schrumpfwerte bei 100 ° C, 30 min.)
Längsrichtung max.:	10 %; Querrichtung: max. 3 %